

**РАДИУС
СЕРВИС**Россия, 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75а
Тел.: +7 (342) 238-92-38, факс: +7 (342) 238-91-56
www.radius-s.ru, office@radius-s.ru**Снаряды керноотборные**

Обозначение	Диаметр применяемых бурголовок	Максимальный наружный диаметр корпуса, мм, пред. откл. ±0,5 мм	Внутренний диаметр керноприемной трубы, мм, пред. откл. ±3 мм	Количество секций	Полезная длина керноприемной трубы, мм, пред. откл. ±5%	Присоединительные резьбы			Допустимая осевая нагрузка на бурголовку, кгс	Длина снаряда, мм, пред. откл. ±5%	Масса, кг, пред. откл. ±5%	
						к бурголовке	к бурильным трубам	к ВЗД				
СК-127/80РС	149.2...177.8	130	85	1	6 540	МК119х4х1:16	МК119х4х1:16	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	14 000	7 300	290
СК-127/80РС	149.2...177.8	130	85	2	13 140	МК119х4х1:16	МК119х4х1:16	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	14 000	13 870	615
СК-172/80РС	212.7...215.9	176	88	1	7 000	МК150х6х1:8	МК150х6х1:8	NC50 (3-133)	4½ Reg (3-117)	10 000	8 715	870
СК-172/80РС	212.7...215.9	176	88	2	14 050	МК150х6х1:8	МК150х6х1:8	NC50 (3-133)	4½ Reg (3-117)	10 000	15 640	1 595
СК-172/80РС	212.7...215.9	176	88	3	21 160	МК150х6х1:8	МК150х6х1:8	NC50 (3-133)	4½ Reg (3-117)	10 000	22 560	2 240
СК-172/100РС	212.7...215.9	188	107	1	7 000	3-161	3-161	NC50 (3-133)	4½ Reg (3-117)	12 000	9 120	955
СК-172/100РС	212.7...215.9	188	107	2	14 050	3-161	3-161	NC50 (3-133)	4½ Reg (3-117)	12 000	16 040	1 680
СК-172/100РС	212.7...215.9	188	107	3	21 315	3-161	3-161	NC50 (3-133)	4½ Reg (3-117)	10 000	22 916	2 356
СК1-172/100РС	212.7...215.9	172	107	3	27 450	3-161	6 ⁵ / ₈ FH (3-171)	NC50 (3-133)	4½ Reg (3-117)	10 000	29 382	2 878