



РАДИУС
СЕРВИС

Россия, 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75а
Тел.: +7 (342) 238-92-38, факс: +7 (342) 238-91-56
www.radius-s.ru, office@radius-s.ru

		СК-127/80PC	СК-127/80PC	СК-172/80PC	СК-172/80PC	СК-172/80PC	СК-172/100PC	СК-172/100PC	СК-172/100PC	СК1-172/100PC
Диаметр применяемых бурголовок		149,2...177,8	149,2...177,8	212,7...215,9	212,7...215,9	212,7...215,9	212,7...215,9	212,7...215,9	212,7...215,9	212,7...215,9
Максимальный наружный диаметр корпуса, мм, пред. откл. ±0,5 мм		130	130	176	176	176	188	188	188	172
Внутренний диаметр керноприемной трубы, мм, пред. откл. ±3 мм		85	85	88	88	88	107	107	107	107
Количество секций		1	2	1	2	3	1	2	3	3
Полезная длина керноприемной трубы, мм, пред. откл. ±5%		6 540	13 140	7 000	14 050	21 160	7 000	14 050	21 315	27 450
Присоединительные резьбы	к бурголовке	MK119x4x1:16	MK119x4x1:16	MK150x6x1:8	MK150x6x1:8	MK150x6x1:8	3-161	3-161	3-161	3-161 или
		MK119x4x1:16	MK119x4x1:16	MK150x6x1:8	MK150x6x1:8	MK150x6x1:8	3-161	3-161	3-161	6 ⁵ / ₈ FH (3-171)
	к бурильным трубам	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)
		к ВЗД	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	4½ Reg (3-117)	4½ Reg (3-117)	4½ Reg (3-117)	4½ Reg (3-117)	4½ Reg (3-117)	4½ Reg (3-117)
Допустимая осевая нагрузка на бурголовку, кгс		14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	10 000	10 000
Длина снаряда, мм, пред. откл. ±5%		7 300	13 870	8 715	15 640	22 560	9 120	16 040	22 916	29 382
Масса, кг, пред. откл. ±5%		290	615	870	1 595	2 240	955	1 680	2 356	2 878