

Параметр		Обозначение								
		СК-127/80РС		СК-172/80РС			СК-172/100РС		СК1-172/100РС	
Диаметр применяемых бурголовков		149,2...177,8		212,7...215,9						
Максимальный наружный диаметр корпуса, мм, пред. откл. ±0,5мм		130		176			188		172	
Внутренний диаметр керноприемной трубы, мм, пред. откл. ±3 мм		85		88			107			
Количество секций		1	2	1	2	3	1	2	3	3
Полезная длина керноприемной трубы, мм, пред. откл. ±5%		6 540	13 140	7 000	14 050	21 160	7 000	14 050	21 315	27 450
Присоединительные резьбы	к бурголовке	МК119х4х1:16		МК150х6х1:8			3-161		3-161 или 6 ⁵ / ₈ FH (3-171)	
	к бурильным трубам	NC38 (3-102)		NC50 (3-133)						
	к ВЗД	NC38 (3-102)		4½ Reg (3-117)						
Допустимая осевая нагрузка на бурголовку, кгс		14 000		10 000			12 000		10 000	
Длина снаряда, мм, пред. откл. ±5%		7 300	13 870	8 715	15 640	22 560	9 120	16 040	22 916	29 382
Масса, кг, пред. откл. ±5%		290	615	870	1 595	2 240	955	1 680	2 356	2 878