



Тел.: +7 345 252 0447 доб.6015020

www.radius-s.ru, office-radius-s@slb.com

Технические характеристики осцилляторов

Технические характеристики	Максимальный наружный диаметр, мм	Расход промывочной жидкости, л/с	Перепад давления на инструменте, кгс/см ² в зависимости от плотности промывочной жидкости, кг/м ³		Рабочая частота, Гц	Максимально допустимая растягивающая нагрузка, передаваемая на детали осциллятора, при спуско-подъемных операциях, кгс	Максимально допустимая растягивающая нагрузка, передаваемая на детали осциллятора, при аварийном подъеме, кгс	Максимально допустимый крутящий момент, передаваемый на детали осциллятора, кгс•м	Присоединительные резьбы по API Spec 7-2 (СТП 002-2009)	Длина, мм, пред. откл. ±5%	Масса, кг, пред. откл. ±5%
OC-120PC	124	10...20	1000 кг/м ³ : 10...55	2000 кг/м ³ : 20...110	15...30	80000	110000	2000	NC38 (3-102)	7367	580
OC-172PC	176	19...38	1000 кг/м ³ : 22...48	2000 кг/м ³ : 31...82	10...20	125000	175000	4700	NC50 (3-133)	9921	1200
OC-172PCP		25...45	1000 кг/м ³ : 22...42	2000 кг/м ³ : 31...69	13...24						